

TimberIN saunatrailer – teknisk datablad

Alle mobile TimberIN saunaer kan bestilles på deres egen vejtrailer, bygget til transport af en sauna.

Trailerens længde tilpasses den valgte saunalængde.

Tekniske data

Type	Tandemakslet centeraksel-ladvogn med bund og bremses, til transport af en sauna
EU-køretøjskategori	O2
Tilladt totalvægt	2.000 kg (standard) eller udgave på 2.700 kg
Tilladt akseltryk	2 × 1.000 kg (udgave 2.000 kg) · 2 × 1.350 kg (udgave 2.700 kg)
Aksler	2 aksler på hver 1.350 kg
Egenvægt	ca. 450 kg
Dæk	4 × 185R14C 104N M+S
Fælge	5,5J × 14 H2, ET30, 5 × 112
Hjulenes placering	Uden for ladet
Kobling	Påløbskobling; koblingshøjde 430 mm over vejen (fast)
Maks. kugletryk	100 kg
Lys	12 V, 13-polet stik
Næsehjul	60 mm / 150 kg
Støtteben i hjørnerne	4
Stopklodser	2
Ladets bredde	1,5 m eller 2,0 m; 2,07 m som tilvalg
Ladets længde	Tilpasset den valgte saunalængde
Eksempel: lad 5,0 × 2,0 m	Totallængde 6.501 mm inkl. trækstang; ladets bredde 2.000 mm
Eksempel: lastelængde 4,0 m	Totallængde 5.520 mm; totalbredde 1.960 mm; højde 760 mm (ulastet)
Typegodkendelse og papirer	EU-typegodkendt (direktiv 2007/46/EF). Leveres med en overensstemmelsesattest (CoC) og en attest med identifikationsdata til registrering; kan registreres permanent i EU's medlemsstater.

Levering og aflæsning

Bestilles saunaen med trailer, leveres den allerede monteret på traileren. På grund af lastbilens højdebegrænsning er trailerens hjul afmonteret under transporten. Der skal være løfteudstyr på stedet, en kran eller en gaffeltruck, til at løfte saunaen af lastbilen, montere hjulene igen og sætte traileren ned på jorden.